



Geert en Henk Trading

Parallelweg 4
5451 GW MILL

T 0485-470868

E info@geertenhenk.nl

I www.geertenhenk.nl

Zusätzliche Informationen zum Angebot bzw. zur Bestellung

Allgemeine Informationen:

- Unsere Produkte sind standardmäßig, ohne Zuschlag, mit Kunststoff Bretter in Holz Optik ausgestattet.
- Die Bretter werden getrennt von den Wänden geliefert. Je nach Produkt müssen die Bretter noch auf die gewünschte Größe zugeschnitten werden.
- Etwaiger Konstruktions- oder Verpackungsmüll muss vom Kunden selbst entfernt bzw. entsorgt werden.
- Verbindungen zwischen Stallwänden sowie Boden- und Wandanschlüssen sind niemals zu 100 % wind- und/oder wasserdicht. Außenställe/Systemställe sind ebenfalls nie vollständig wind- und wasserdicht. Eventuelle Spalten können vom Kunden mit Dehnungsdichtstoff verschlossen werden.
- Die in der Angebotsdarstellung gezeigten Bilder dienen der Veranschaulichung. Daraus können keine Rechte abgeleitet werden.

3D-Zeichnung

Falls für Ihr Projekt eine Zeichnung erstellt wird, muss diese von Ihnen unterzeichnet und zur Genehmigung zurückgesendet werden. Nach der Genehmigung ist die Zeichnung in jedem Fall maßgeblich für die zu liefernden Produkte. Bitte prüfen Sie die Zeichnung sorgfältig. Bei Fragen oder Unklarheiten setzen Sie sich jederzeit mit Ihrem Ansprechpartner bei GeertenHenk in Verbindung. Die Produktion erfolgt erst nach schriftlicher Genehmigung. Die Abbildungen im Angebot dienen lediglich zur Veranschaulichung und sind nicht rechtsverbindlich.

Versand und Lieferung

Für das Entladen der Produkte ist es erforderlich, dass Sie einen Gabelstapler oder ein vergleichbares Gerät bereitstellen, das mindestens 2500 kg heben und eine Mindesthöhe von 3 Metern erreichen kann. GeertenHenk kann das Entladen mit einem firmeneigenen Gabelstapler übernehmen; hierfür können jedoch zusätzliche Kosten anfallen. Zudem muss die Lieferadresse für Lkw und Anhänger problemlos erreichbar sein.

Reklamationen müssen innerhalb von 14 Tagen nach dem Lieferdatum bei GeertenHenk eingereicht werden. Darüber hinaus sind Transportschäden unmittelbar auf dem CMR-Frachtbrief bzw. der Packliste zu vermerken.

Montage

Vor der Montage vor Ort stellen Sie bitte sicher, dass eine trockene und ebene Fläche vorhanden ist, vorzugsweise aus Beton. Zudem sollte der Arbeitsbereich aufgeräumt und gut zugänglich sein. Für die Montage von Fenstern und Türen muss auch die Außenseite des Gebäudes problemlos erreichbar sein.



Geert en Henk Trading

Parallelweg 4
5451 GW MILL

T 0485-470868

E info@geertenhenk.nl

I www.geertenhenk.nl

Die Montage erfolgt ausschließlich ohne Abriss- oder Demontearbeiten. Falls diese erforderlich sein sollten, können sie nach vorheriger Absprache mit Ihrem Verkaufsberater gegen zusätzliche Kosten durchgeführt werden.

Wir führen die Montage mit größter Sorgfalt durch. Dennoch lassen sich Schäden, beispielsweise durch Bohrarbeiten, nicht immer vermeiden. Da wir nicht wissen, wie Wände, Böden oder Decken konstruiert sind oder wo sich eventuelle Leitungen befinden, können wir hierfür keine Haftung übernehmen.

Bitte stellen Sie sicher, dass während der gesamten Bauzeit Strom und Beleuchtung zur Verfügung stehen.

Verzinkung

Alle unsere Stahlelemente sind gemäß der Norm NEN-EN-ISO 1461 feuerverzinkt. Durch die Verzinkung bildet sich mit der Zeit eine Zinkcarbonatschicht, die den Stahl schützt. Diese Schicht kann zu einer grauen Verfärbung führen. Das Ziel der Verzinkung ist eine höhere Langlebigkeit des Produkts. Flecken auf verzinkten Oberflächen beeinträchtigen die Qualität der Verzinkung nicht.

Es besteht kein Zusammenhang zwischen der Bildung von Weißrost und der Verzinkungsmethode. Weißrost ist kein Indikator für mangelhafte Verzinkung. Besonders in den feuchten Herbst- und Wintermonaten kann Weißrost verstärkt auftreten, da Regen, Nebel und niedrige Temperaturen das Risiko erhöhen.

Um das Korrosionsrisiko zu verringern, empfehlen wir eine regelmäßige Reinigung Ihrer Stallanlagen, sodass Mist und Urin nicht über längere Zeit mit dem verzinkten Material in Kontakt kommen.

Bitte beachten Sie, dass die oben genannten Punkte keine Reklamationsgründe darstellen.

Pulverbeschichtung

Unsere verzinkten Metallelemente erhalten auf Wunsch eine doppelte Pulverbeschichtung. Sollte die Beschichtung beschädigt werden, kann Feuchtigkeit unter die Beschichtung gelangen und diese ablösen.

Verschmutzte Oberflächen können mit lauwarmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden. Regelmäßige Reinigung trägt erheblich zur Verlängerung der Lebensdauer der Beschichtung und zur Erhaltung der ästhetischen Erscheinung bei.

Mechanische Beschädigungen, etwa durch Tierbisse, können die Pulverbeschichtung beeinträchtigen.

Bitte beachten Sie, dass die oben genannten Punkte keine Reklamationsgründe darstellen.



Geert en Henk Trading

Parallelweg 4
5451 GW MILL

T 0485-470868

E info@geertenhenk.nl

I www.geertenhenk.nl

Bambus

Bambus ist ein Naturprodukt und benötigt – wie alle Holzarten – regelmäßige Pflege. Innerhalb einer Charge von Bambusbrettern können Struktur- und Farbunterschiede auftreten.

Witterungseinflüsse, Wasser und Sonneneinstrahlung können im Laufe der Zeit zu Veränderungen des Materials führen. Zudem kann Bambus bei starken Temperaturschwankungen reißen oder aufplatzen.

- **Verwendung im Innenbereich:** Die Bambusbretter sind mit einer Schutzbeschichtung versehen, die den Pflegeaufwand reduziert. Diese Beschichtung minimiert das Risiko von Schimmelbildung, kann sie jedoch nicht vollständig verhindern. Eine ausreichende Belüftung ist erforderlich, um Schimmelbildung zu vermeiden.
- **Verwendung im Außenbereich:** GeertenHenk rät davon ab, Bambus im Außenbereich einzusetzen. Falls Sie Bambus dennoch im Freien verwenden möchten, empfehlen wir, es sofort mit einer speziellen Bambuslasur (Bamboo Protect) zu behandeln, die in unserem Shop erhältlich ist. Bitte beachten Sie, dass diese Behandlung keine Garantie gegen Witterungseinflüsse bietet. Im Außenbereich verfärbt sich Bambus und die Beschichtung sowie Klebstoff können sich lösen.

Bitte beachten Sie, dass die oben genannten Punkte keine Reklamationsgründe darstellen.

Kunststoffbretter

Innerhalb einer Charge von Kunststoffbrettern können Farbabweichungen auftreten. Zudem können starke Sonneneinstrahlung und Hitze dazu führen, dass sich Kunststoffbretter verformen.

Um Verformungen im Außenbereich zu vermeiden, empfiehlt GeertenHenk die Installation von Metallverstärkungen alle drei bis vier Bretter.

Bitte beachten Sie, dass die oben genannten Punkte keine Reklamationsgründe darstellen.

Hartholz und andere Holzarten

Holz ist ein Naturprodukt, weshalb Farbabweichungen unvermeidlich sind. Zudem können Holzplanken mit der Zeit schrumpfen, reißen, sich verziehen oder ausdehnen.

Das Material verliert im Laufe der Zeit seine ursprüngliche Farbe und altert (Vergrauung). Dies kann durch regelmäßiges Auftragen geeigneter Öle oder Lasuren reduziert werden.

Bitte beachten Sie, dass die oben genannten Punkte keine Reklamationsgründe darstellen.



Geert en Henk Trading

Parallelweg 4
5451 GW MILL

T 0485-470868

E info@geertenhenk.nl

I www.geertenhenk.nl

Fragen und/oder Anmerkungen?

Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu Ihrem Angebot, Ihrer Bestellung oder unseren Produkten haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner.

Sie können uns auch jederzeit eine E-Mail an info@geertenhenk.nl senden oder uns per Telefon/WhatsApp unter +31 485 47 08 68 kontaktieren.

Weitere Informationen zu unseren Lieferbedingungen finden Sie unter:

[GeertenHenk Lieferbedingungen](#)